

[470521] VLOERGROOT 470521

Dealuminium vloergoot ligt vlak op de vloer en voorkomt struikelgevaar door losliggende kabels. De kabels worden vanaf de bovenzijde gemonteerd. De goot is voorzien van een scharnierende deksel die bij het sluiten dicht geklikt kan worden. Voorzien van 2 separate kabelcompartimenten van 25mm en 30mm breed.

Leverbare afmetingen:

lengte 500mm
lengte 800mm
lengte 1180mm
lengte 1600mm
lengte 2000mm

Breedte 145mm
Hoogte 20mm

Door gebruik te maken van een metalen koppelstuk kunnen ook langere lengtes worden gevormd. Er is tevens een 90° hoekstuk leverbaar.

De aluminium kabelgoten worden gemaakt uit hoogwaardig gerecycled aluminium, voorzien van X-ECO keurmerk. Hiervoor wordt circulair aluminium van de legering EN AW 6060.22 gebruikt. Hierbij wordt meer dan 85% aluminium hergebruikt, zodat de CO2 footprint met meer dan 80% wordt verminderd. En daarnaast levert het tot 95% energiebesparing ten opzichte van bauxietwinning. Na zijn werkzame leven, kan deze kabelgoot volledig gerecycled worden.

Afwijkende maatvoeringen zijn op aanvraag ook leverbaar!
Leverbaar in geanodiseerd aluminium en zwart.

Kleur

Aluminium

Zwart

Materiaal

Aluminium



[470521] VLOERGROOT 470521 [VERVOLG]

